EURO FISKAL
31230 Arilje, Grdovići bb
Tel: 060/066-89-86
E-mail: eurofiskal@gmail.com

UNO 20

Naziv:	UNO 20
Slika:	
Šifra:	#PC211766582777512
Barkod:	PC211766582777512
Proizvođač:	Vesta

Detalji

Kategorija:	Prikolice
Oznake:	
Atributi:	KORISNA NOSIVOST (KG): 632 MASA PRAZNE PRIKOLICE (KG): 118 UKUPNA MASA (KG): 750 DIMENZIJE KORISNOG PROSTORA (MM): 2002X1038X300 DIMENZIJE GABARITA (MM): 2859X1458X816 BROJ OSOVINA: 1 TOČKOVI: 155/80 R13 UTIKAČ: 7-POLNI UTOVARNA VISINA (MM): 512 NOSIVOST PO OSOVINI (KG): 750 MATERIJAL STRANICE: POCINKOVANI LIM POVRŠINSKA ZAŠTITA: CINK

Cena

Cena sa PDV:	85,039.50 RSD

Ostalo

Opis:

Pocinkovana vučna ruda V oblika izdržava jaka dinamička opterećenja. Izrađena je od profilisanog pocinkovanog lima, što povećava njenu pouzdanost i omogućava vam da zaštitite snop električnih instalacija od spoljašnjih oštećenja.

Kompletna šasija prikolice je izradjena od profiklisanog pocingovanog lima što dopinosi jednostavnoj upotrebi i lakoj kontrukciji.

Dno prikolice je od višeslojne laminirane šperploče debljine 9mm sa premazom protiv klizanja. Otporno na habanje i vlagu.

Stranice su izrađene od pocinkovanog čeličnog lima sa dodatnim profilisanjem radi ukrućenja. Rebra za ukrućenje poboljšavaju otpornost bočnih strana na dinamička i udarna opterećenja. Zadnja stranica se može otvarati. Na bočnim stranicama su ugrađene ojačane bočne zakačke proizvođača KNOTT.

Na bočnim stranicama prikolice su ugrađene alke za pričvršćivanje tereta (4 kom.)

Torziono vešanje održava stabilnu, glatku vožnju sa različitim opterećenjima prikolice. Ugrađene torzione osovine su marke KNOTT.

Osovina je projektovana za opterećenje od 750 kg, glavčine su opremljene zaštitnim poklopcima, ležajevi ne zahtevaju dodatno podmazivanje i podešavanje tokom celog radnog veka.

Elektorinstalacija je napravljena od livenog automobilskog kabla sa zalivenim konektorima I zalivenim bajonet konektorima. Ugrađen je 7-polni utikač. Kompletna elektroinstalacija na prikolici je marke ASPOK.

Antikorozivna zaštita cinkovanjem je mnogo efikasnija od drugih vidova površinske zaštite metala. Stvara pouzdanu zaštitu od korozije i spoljašnjih površina kao i unutrašnjih šupljina konstrukcije, značajno produžavajući vek trajanja prikolice.